

Герметик Абрис С-ЛТф

ТУ: 5772-003-43008408-99

Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой армирована алюминиевой фольгой.

Область применения:

- свето-, тепло-, звукоотражение;
- герметизация и антикоррозионная защита.

Характеристики:

Цвет: от серого до темно-серого*

*возможно изготовление герметиков других цветов

по согласованию с заказчиком (учитывая возможности производства и объем заказа).

Форма выпуска продукции: рулон.

Герметизирующая лента Абрис С-ЛТф применяется в качестве свето-, тепло-, звукоотражения.

Основные технические характеристики:

Материал	Самоклеящаяся герметизирующая лента, с одной стороны покрытая антиадгезионным материалом, с другой армирована алюминиевой фольгой.
Основные геометрические размеры: Ширина (мм)×толщина (мм)	(20÷250) x (1÷2)
Температура нанесения	не ниже -20°C
Температура эксплуатации	от -60°C до +140°C
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Сопротивление текучести при 70°C, мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

Способ применения:

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, ленту герметизирующей стороной нанести на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком через армирующее покрытие. При работе с герметиком не требуются специальных защитных средств для работающих.



ООО «ГерметСоюз»
195248, г. С-Петербург, ул. Дегтярева, д.4А
тел./факс: (812) 244-44-50, 380-66-22
сайт www.gtsz.ru e-mail: germetic@gtsz.ru