

## Материал

SP050 универсальный гибридный строительный клей-герметик на основе гибрида полимеров всепогодного применения для наружных и внутренних работ.

Как клей надежно и прочно скрепляет поверхности, как герметик остается эластичным и стойким к внешним механическим и погодным нагрузкам.

## Форма доставки

картридж	310мл
коробка	12шт

## Размеры

### черный

остальные цвета по RAL по запросу

## Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
удельная плотность	ГОСТ 25945-98	1861 кг/м <sup>3</sup>
адгезия	ГОСТ 32299-2013	к алюминию 1,957 к ПВХ 1,739 к натур.камню 2,114
состав	EN 27 390, 20мм профиль	0мм, не провисает
твердость по Шору А	ГОСТ 24621-20015	46
усадка	DIN 52 451	0,03
Modulus @ 100%	EN 28 340	1.7 N/mm <sup>2</sup>
прочность при разрыве	ГОСТ 21751-73	2,56 кгс/см <sup>2</sup>
упругое восстановление	EN 27 389-B	> 50%
высыхание	при 20°C	≈ 2.5мм/день
образование пленки	при 23°C и влажности воздуха 50%	≈ 17 минут
температура нанесения		при +5°C до +40°C
рабочая температура		от -40°C до +100°C
условия хранения		в сухом , темном месте при +5°C до +25°C.
срок хранения		12 месяцев в герметичной упаковке

## Подготовка

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой , сухой и обезжиренной.
2. Праймер не требуется на гладкие поверхности, такие как стекло , керамика , лакированное дерево, алюми-ний, ПВХ, материалы на основе эпоксидной смолы и полиэстера.

## Нанесение

1. Острым ножом срежьте носик картриджа и оденьте на него аккуратно насадку.
2. На подготовленные поверхности наносите клей каплями, на большие поверхности - змейкой.
3. После нанесения быстро соедините поверхности, нагрузите прижатие и в течение 30 минут удерживайте нагрузку.

## Очистка

Старайтесь не допускать излишков клея.

Для удаления излишков клея используйте сверхсильный очиститель illbruck AT200. Предварительно проведите тест на совместимость с соединяемыми поверхностями. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.



## SP050

### Универсальный гибридный клей-герметик



#### Область применения

SP050 является надежным, оставаясь при этом эластичным креплением для большинства строительных поверхностей. Хорошо склеивает различные погонажные изделия: плинтусы, деревянные лаги, планки, дверные пороги, листовые и панельные материалы как внутри, так и снаружи помещений.

#### Основные преимущества

- Экологичная альтернатива полиуретановым клеям;
- не содержит растворитель и изоцианат, имеет слабый запах.
- Высокая адгезия к металлу, стеклу, ПВХ и бетону.
- Отверждение через 30 минут.
- Высокая сопротивляемость погодным условиям: подходит для наружных и внутренних работ.
- Пригоден под покраску.

**SP050**

## Универсальный гибридный клей-герметик



### Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

---

#### Расход материала

ширина x глубина (мм) шва	п.м. в картридже
5 x 5	12,4
8 x 6	6,4
10 x 8	3,8
15 x 10	2
20 x 12	1,2
25 x 15	0,8
30 x 15	0,6

---