

Калофер Герметик для печей (Calofer Oven Sealant)

Страницы: 1

Технические данные:

Основа	Силикат натрия
Консистенция	Стабильная паста
Система отвердевания	Физическое высыхание
Плотность	1,65 г / см ³
Термостойкость	Максимум +1500°С

Описание продукта :

Герметик на основе силиката натрия устойчивый к воздействию очень высоких температур (до 1500 °С). Не содержит вредного асбеста. Не крошится и не трескается после отверждения.

Области применения :

- герметизация швов и отверстий в местах где выступают высокие температуры
- уплотнения вокруг дымоходов, печей, каминов, котлов центрального отопления и т.п.
- монтаж печного оборудования, их ремонт и консервация.

Цвет и упаковка :

Цвета : черный

Упаковка : картридж 300 мл

Хранение :

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Ширина зазора :

Минимальная ширина и глубина: 5 мм

При ширине большей 15 мм просим консультироваться с техническим отделом Соудал.

Инструкция по применению:

- поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи
- пористые поверхности легко смочить для улучшения прилегания
- наносить при помощи монтажного пистолета
- температура использования от +5°С до +30°
- медленное нагревание герметика в течение 12 часов после нанесения предотвращает образованию пузырьков
- очищение водой сразу после использования

Рекомендации по безопасности:

Применять стандартные меры безопасности.

- избегать контакта с кожей
- в случае контакта с кожей немедленно промыть водой
- может вызывать раздражение глаз
- во время работы проветривать помещение
- используйте защитные перчатки
- храните от детей