

Герметик Абрис С-Ш

ТУ: 5772-003-43008408-99

Герметик в виде самоклеящегося шнура, который покрыт антиадгезионным материалом.

Область применения:

герметизация швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, стекло, бетон, резина, пластик, дерево, кирпич);

герметизация швов бревенчатых стен,

герметизация трещин в бревнах, теплоизоляция и герметизация межвенцового пространства;

в бытовых целях.

Характеристики:

Цвет: от серого до темно-серого*

Форма выпуска продукции: рулон, отрезки.

Самоклеящийся шнур применяется для герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, стекло, бетон, резина, пластик, дерево, кирпич).

Основные технические характеристики:

Материал	Мастично-полимерный или полимерно-битумный материал в виде шнура, покрытый антиадгезионным материалом.
Основные геометрические размеры: Диаметр, мм;	1,8-40
Температура нанесения	Не ниже -20°C
Температура эксплуатации	от -60°C до +140°C
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Сопротивление текучести при 70°C, мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

Способ применения:

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии.

При работе с герметиком марки Ш снять антиадгезионное покрытие с одной стороны шнура. Нанести шнур на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком. Снять оставшееся антиадгезионное покрытие. При работе с герметиком не требуется специальных защитных средств для работ.



ООО «ГерметСоюз»
195248, г. С-Петербург, ул. Дегтярева, д.4А
тел./факс: (812) 244-44-50, 380-66-22
сайт www.gtsz.ru e-mail: germetic@gtsz.ru