

ТУ: 5772-003-43008408-99

Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой армирована пленкой оберточной ПЭКОМ.

Область применения:

- гидроизоляция по фундаменту;
- защита нижнего венца деревянного дома;
- антикоррозионная защита.

Характеристики:

Цвет: черный*

*возможно изготовление герметиков других цветов по согласованию с заказчиком (учитывая возможности производства и объем заказа).

Лента Абрис С-ЛТпэком для гидроизоляции фундамента, защиты нижнего венца деревянного дома; антикоррозионной защиты конструкций.

Основные технические характеристики:

Материал	Самоклеящаяся герметизирующая лента, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой — оберточной пленкой ПЭКОМ.
Основные геометрические размеры: (ширина(мм)×толщина(мм))	(50÷220) x 2
Температура эксплуатации	От минус 40°С до плюс 40°С
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Сопротивление текучести при 70°С, мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

Способ применения:

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить - осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, ленту герметизирующей стороной нанести на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком через армирующее покрытие. При работе с герметиком не требуется специальных защитных средств для работающих.



