

Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой армирована нетканым полотном, и дублированная дополнительной монтажной полосой.

**Область применения:**

внутренняя герметизация оконных и дверных блоков к стеновому проему;  
защита теплоизоляционного слоя.

Лента отлично красится, штукатурится, грунтуется.



**Характеристики:**

Цвет: от серого до темно-серого\*

\*возможно изготовление герметиков других цветов по согласованию с заказчиком (учитывая возможности производства и объем заказа).

Лента Абрис С-ЛТд применяется для паро-, влаго-, газонепроницаемого уплотнения сопряжения светопрозрачных конструкций или дверных коробок с конструкциями зданий. По стороне, армированной нетканым полотном, можно наносить штукатурку, краску, шпатлевку.

**Основные технические характеристики:**

Материал	Самоклеящаяся герметизирующая лента, которая покрыта с одной стороны антиадгезионным материалом, с другой — армирующим материалом (нетканым полотном) и имеет самоклеящуюся крепежную полосу для монтажа ленты к боковым граням конструкции и другим скрытым поверхностям.
Основные геометрические размеры: ширина(мм)×толщина(мм)	(50÷250) x 1,5
Температура нанесения	не ниже -20°С
Температура эксплуатации	от -60°С до +140°С
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Сопrotивление текучести при 70°С, мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

**Способ применения:**

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, ленту герметизирующей стороной нанести на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком через армирующее покрытие. При работе с герметиком не требуется специальных защитных средств для работ.

