

Герметик Абрис С-ЛБ

ТУ: 5772-003-43008408-99 Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с двух сторон покрыта антиадгезионным материалом.

Область применения:

- герметизация швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, стекло, бетон, резина, пластик, дерево, кирпич);
- герметизация каркасных сооружений;
- герметизация стыков кровельных материалов;
- герметизация примыканий элементов кровли;
- бытовых целях.

Характеристики:

Цвет: от серого до темно-серого*

*возможно изготовление герметиков других цветов по согласованию с заказчиком (учитывая возможности производства и объем заказа).

Форма выпуска продукции: рулон.

Основные технические характеристики:

Материал	Самоклеящаяся герметизирующая лента, покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом.
Основные геометрические размеры: Ширина (мм)×толщина (мм)	(2,0÷250,0)×(0,5÷5,0)
Температура нанесения	не ниже -20°C
Температура эксплуатации	от -60°C до +140°C
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Сопротивление текучести при 70°C, мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

Способ применения:

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, ленту нанести на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком через антиадгезионное покрытие. Служит для герметизации и склеивания двух поверхностей. При работе с герметиком не требуется специальных защитных средств для работающих.



