

Герметик Абрис С-ЛТм

ТУ: 5772-003-43008408-99

Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой армирована металлизированной пленкой.

Область применения:

- защита теплоизоляции от неблагоприятных природных факторов;
- свето-, теплоотражение;
- герметизация стыков металлических сэндвич-панелей.



Характеристики:

Цвет: от серого до темно-серого*

*возможно изготовление герметиков других цветов по согласованию с заказчиком (учитывая возможности производства и объем заказа).

Форма выпуска продукции: рулон.

Герметизирующая лента Абрис С-ЛТм применяется в качестве защиты от агрессивных атмосферных факторов.

Основные технические характеристики:

Материал	Самоклеящаяся герметизирующая лента, покрытая с одной стороны антиадгезионным материалом, с другой металлизированной пленкой.
Основные геометрические размеры: Ширина,(мм) x толщина,(мм)	(10÷250) x (1÷3)
Температура нанесения	не ниже -20°C
Температура эксплуатации	от -60°C до +140°C
Водопоглощение, %, 24ч, не более	0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	400
Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее	0,1
Соппротивление текучести при 70°C,мм, не более	2,0
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения – 24 месяца.

Способ применения:

Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время от наледи. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, ленту герметизирующей стороной нанести на рабочую поверхность, плотно прижать или прикатать валиком через армирующее покрытие. При работе с герметиком не требуется специальных защитных средств для работающих.



ООО «ГерметСоюз»
195248, г. С-Петербург, ул. Дегтярева, д.4А
тел./факс: (812) 244-44-50, 380-66-
22
сайт www.gtsz.ru e-mail: germetic@gtsz.ru