

ТУ: 5775-004-52471462-2003

Мастика в виде однородной пастообразной массы, наносится кистью. Цвет – черный.

Область применения:

- подготовка рабочей поверхности перед нанесением герметиков;
- герметизация и уплотнение швов, заполнение неровностей, пор, шероховатостей, соединений в конструкциях из различных материалов, в жилищном и гражданском строительстве, применяется для наружных работ.

Характеристики:

Цвет: черный.

Форма выпуска продукции: Мастика пастообразная, высыхающая, на основе растворителя бензинового ряда (уайт-спирит).

Применяется для герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, пластик, резина, дерево, кирпич).

Основные технические характеристики:

Материал Абрис Ру-к	Мастика в виде однородной пастообразной массы.
Температура эксплуатации	от минус 60°C до плюс 160°C
Пенетрация, 0,1 мм	350-420
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	50
Паропроницаемость, мг/мч Па, не более	0,01

Способ применения:

Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить бензином, уайт-спиритом. Перед нанесением мастики на рабочую поверхность необходимо подготовить — осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время при помощи щетки очистить от наледи, снега или инея. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. Мастика Абрис Ру-к наносится кистью в 1-2 слоя. Работы следует проводить в резиновых перчатках, вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Время высыхания мастики при температуре 20°C не менее 24ч. Время высыхания мастики зависит от входящего в состав растворителя, температуры окружающей среды. Расход мастики Абрис Ру-к при слое толщиной 1мм составляет 1 кг на 1м².

